

Handelsbezeichnung	HILUX 2,4 D			
Karosserieform	Einzelkabine	XTRACAB	Doppelkabine	
Ausstattung	Country	Country Active	Country Active Lounge Invincible	Active Lounge Invincible
Motor				
Motorbauart	Reihen-4-Zylinder Dieselmotor mit Direkteinspritzung			
Ventiltrieb	16 Ventile DOHC			
Hubraum	cm ³	2393		
Bohrung / Hub	mm	92,0 / 90,0		
Max. Leistung	kW (PS)	110 (150) bei 3400 U/min		
Max. Drehmoment	Nm	400 von 1600 bis 2000 U/min		
Gemischaubereitung	Common-Rail-System			
Verdichtung	15,6			
Kraftübertragung				
Getriebeart	6-Gang Schaltgetriebe	6-Gang Schaltgetriebe	6-Gang Schaltgetriebe	6-Stufen Automatik
Geländeuntersetzung L4	2,566			
Antriebsart	Heckantrieb mit zuschaltbarem Allrad			
Fahrgestell/Lenkung				
Vorderachse	Einzelradaufhängung, doppelte Querlenker, Schraubenfeder, Gasdruckstoßdämpfer und Stabilisator			
Hinterachse	Starrachse, halbelliptische Blattfedern und Gasdruckstoßdämpfer			
Bremssystem	Innenbelüftete Scheibenbremsen vorne, Trommelbremsen hinten			
Bereifung & Felgen	Single Cab: 225/70R17C 108/106S auf Stahlfelge 17x6J Country: 265/65R17 112S auf Stahlfelge 17x71/2J City: 265/65R17 112S auf Leichtmetallfelge 17x71/2J City+ und Invincible: 265/60R18 110H auf Leichtmetallfelge 18x71/2J			
Lenkung	servounterstützte Zahnstangenlenkung			
Masse & Gewichte				
Länge	mm	5330		
Breite (City)	mm	1815	1855	1855
Höhe	mm	1795	1810	1815
Innenraumlänge	mm			1732
Innenraumbreite	mm			
Innenraumhöhe	mm	1175		1170
Radstand	mm	3085		
Spurweite vorne	mm	1500	1540	1540
Spurweite hinten	mm	1510	1550	1550
Pritschenlänge	mm	2350	1840	1555
Pritschenbreite	mm	1575	1540	1540
Bodenfreiheit zw. den Achsen	mm	277	289	293
Bodenfreiheit Vorderachse	mm	225	241	239
Bodenfreiheit Hinterachse	mm	215	228	227
Überhangwinkel vorne	Grad	30	32	31
Überhangwinkel hinten	Grad	25	26	26
Rampenwinkel	Grad	22	23	23
Wendekreisdurchmesser Räder	m	12,6	12,8	12,8
Wendekreisdurchmesser Karosserie	m	13,4	13,4	13,4
Sitzplätze		2	4	5
Eigengewicht	kg	1975-2025	2050-2110	2070-2140
Höchst zul. Gesamtgewicht	kg	3080	3210	3210
höchste zul. Nutzlast	kg	980-1030	1025-1085	995-1065
Max. Achslast vorne	kg	1420	1420	1420
Max. Achslast hinten	kg	1850	1920	1920
Stützlast für Anhänger	kg	130		
Anhängelast gebremst	kg	3200		
Anhängelast ungebremst	kg	750		
Tankinhalt	l	80		
Höchstgeschwindigkeit	km/h	170		
Beschl. von 0 auf 100 km/h	s	13,2	13,2	13,2
Abgasemission nach(EU)2015/45Y (Euro 6b)		ohne Start & Stopp	ohne Start & Stopp	ohne S&S / mit S&S
Städtische Bedingungen	l/100km	8,3	8,2	8,2 / 7,9
außerstädtische Bedingungen	l/100km	6,4	6,3	6,3 / 6,1
Insgesamt	l/100km	7,1	7,0	7,0 / 6,8
CO2-Emission Innerorts	g/km	218	216	216 / 209
CO2-Emission Außerorts	g/km	168	167	167 / 161
CO2-Emission kombiniert	g/km	187	185	185 / 178